



**Empresa 100%
Mexicana**

EPOXY PLASTIC

La plastilina epóxica **EPOXY PLASTIC** de **Adhesivos ARA**, de super pegado consta de dos componentes (resina y endurecedor) de fácil aplicación.

Epoxy Plastic es útil para pegar, reparar o rellenar en la industria, la oficina, en la casa y en cualquier lugar donde se presente.

Entre sus múltiples beneficios:

- Plastilina epóxica de alto impacto.
- Resistente a la temperatura, aceites, solventes, ácidos y grasa.
- Excelentes propiedades mecánicas, eléctricas y químicas.
- Fácil de utilizar y de gran ayuda para sellar fugas.
- Se puede moldear, lijar, taladrar, pintar.
- Excelente adherencia a una gran variedad de materiales como: aluminio, fierro, cobre, acero, latón, fibra de vidrio, madera, vidrio y concreto.
- No es recomendable utilizar en materiales como polietileno, polipropileno o teflón.

Especificaciones:

	APARIENCIA	COLOR	FLEXIBILIDAD
PARTE "A"	Masilla suave	Blanco	Sin agrietamiento al flexionar
PARTE "B"	Masilla suave	Gris	Sin agrietamiento al flexionar

Propiedades de la plastilina una vez mezclada.

Tiempo de manejo a 25 °C	30 minutos
Tiempo de gelado a 25°C	50 minutos
Tiempo de curado a 25 °C	24 horas
Dureza a las 24 horas	82 Shore D.
Resistencia a la máxima Temperatura	95°C

*¡Así de fácil, así de efectivo!
Tu solución... en 5 minutos.*

*Calle 39 No. 180, Col. El sol.
C.P 57200, Nezahualcóyotl, Edo. de México.
Teléfono 01 (55) 15-58-17-89
www.adhesivosepoxicos.com
contacto@adhesivosepoxicos.com*



**Empresa 100%
Mexicana**

Instrucciones de Uso:

1. Eliminar el polvo, grasa u óxido y secar perfectamente las superficies a pegar. Para lograr una mejor adherencia es recomendable lijar las superficies y limpiar con un solvente antes de aplicar.
2. Con unas tijeras recorte el material que va a utilizar y mezcle en cantidades iguales ambas plastilinas (blanca y gris) hasta obtener un color uniforme.
3. Aplicar la mezcla sobre las áreas a reparar. Deje secar hasta que endurezca de 1 a 2 horas a temperatura ambiente de 25°C.

Almacenamiento.

Consérvese en lugar fresco, seco y alejado de los rayos solares. Manténgase en su empaque original.

Equipo de protección:

- Guantes.
- Goggles.
- Mascarilla.



*¡Así de fácil, así de efectivo!
Tu solución... en 5 minutos.*

*Calle 39 No. 180, Col. El sol.
C.P 57200, Nezahualcóyotl, Edo. de México.
Teléfono 01 (55) 15-58-17-89
www.adhesivosepoxicos.com
contacto@adhesivosepoxicos.com*