

ARRANQUE EN FRIO



ARRANQUE EN FRIO

ABRO SF-650 Starting Fluid, ha sido ampliamente aceptado como una ayuda práctica en el arranque de motores diesel, de carburador, fuera de borda, cortadora de césped, motores 2 y 4 tiempos. La utilización del sistema de éter de alta presión se considera casi obligatoria para iniciar con éxito motores diesel fríos a temperaturas inferiores a -65 °F (-54 °C).

Minimiza el desgaste de las baterías. Contiene un lubricante de cilindro.

INSTRUCCIONES DE USO: Quitar el filtro del aire. Mantener en posición vertical, rociar en la admisión del carburador o de aire con una corta ráfaga (aprox. 3 segundos) No rocíe en exceso. Arranque el motor una vez de manera normal. Reemplazar filtro de aire por uno más limpio.

No trate de usar Arranque en Frio con el motor ahogado. Ni en motores diesel con bujías de incandescencia automático.

EMBALAJE / ALMACENAMIENTO: 11 oz (312 g) aerosol / 12 Latas por caja. Extremadamente inflamable. Utilizar una ventilación adecuada. Precaución: Contenido bajo presión. No almacene por encima de 120 °F. No perforar ni incinerar.

DATOS TÉCNICOS:

Apariencia: clara Olor / éter.

Gravedad específica: (Agua = 1) 0.713.

Punto de ebullición: > 96 ° F.

Absorción de agua: ligera.

Punto de inflamación (TCC): -49 ° F.

Límites de inflamabilidad en aire por volumen: LEL UEL 48,0 1,85.

Part No. SF-650

312Gr 12/Caja

MADE IN U.S.A.

